



SAINTE-THÉRÈSE

Ville d'arts, de culture et de savoir

LES INONDATIONS : REFOULEMENT DES EAUX D'ÉGOUTS ET DÉSINFECTION DE LA MAISON

Si votre maison est inondée par des eaux contaminées par les égouts, voici les précautions à prendre :

- Avant d'effectuer des travaux dans la maison, il est très important de porter des gants de caoutchouc afin d'éviter tout contact avec l'eau et les matériaux mouillés et de se laver les mains, car les risques d'infection sont grands. Même après que les surfaces soient sèches, elles peuvent contenir des bactéries et causer des infections. Éloigner les enfants de la zone contaminée.
 - Jeter tous les aliments qui auraient été en contact avec les eaux d'égouts, les bouteilles contenant de la boisson et les aliments en bocaux, y compris les conserves faites à la maison. Toutes les boîtes de conserve qui ne sont pas endommagées doivent être lavées et désinfectées.
 - Jeter tous les médicaments, produits de beauté et autres articles de toilette ayant été en contact avec les eaux d'égouts.
 - Enlever tous les matériaux trempés et jeter les tapis, les moquettes, les matelas, les sommiers, les oreillers, les jouets en tissu et les meubles dont le rembourrage est trempé. Ces articles ne peuvent ni être nettoyés à fond, ni séchés rapidement, ni nettoyés à sec.
 - Changer l'isolant du chauffe-eau, du réfrigérateur et du congélateur, s'il a été mouillé.
 - Il est important de nettoyer toutes les surfaces, les cavités intérieures et les structures mouillées avec de l'eau savonneuse. Nettoyer même les surfaces qui n'ont pas été en contact direct avec l'eau.
 - Une fois cette opération terminée, désinfectez les surfaces avec une solution d'eau de Javel (½ tasse [125 ml] d'eau de Javel concentrée à 5 % dans 2 gallons d'eau [10 l]), en vous assurant de bien aérer l'endroit.
 - Rincer et nettoyer tous les planchers. S'il y a un sous-plancher, s'assurer que l'eau a été évacuée. Laver sous le sous-plancher. Assécher à fond rapidement vérifier la présence de moisissures. Attendre que tout soit bien sec avant de refermer les cavités.
 - Vérifier les murs jusqu'à 50 centimètres (20 po) au-dessus du niveau atteint par l'eau. Jeter la laine isolante mouillée, car elle ne sera plus un bon isolant et elle peut favoriser la croissance des moisissures.
 - Aérer ou déshumidifier la maison pour ramener le taux d'humidité à la normale. En hiver, ce taux devrait se situer entre 30 % et 50 % et ne devrait pas dépasser 60 %.
-